



MIDI FLEX

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer dichten Nitril-Beschichtung auf der Handinnenfläche
- geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen
- optimale Fingerfertigkeit



MATERIAL	BESCHICHTUNG
100% Polyester	Nitril
 CAT II	EN 388  3121X

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
709262	8/M	12 / 120	9002701926208
709263	9/L	12 / 120	9002701926307
709264	10/XL	12 / 120	9002701926406
709265	11/XXL	12 / 120	9002701000465

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Werkstattarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz und Nässe • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.