

UNI FIT THERMO

EIGENSCHAFTEN


- hochwertiger Handschuh aus Premium-Ziegenleder
- Stretch-Elasthan Handrücken
- elastischer Bund mit Klettverschluss
- Kälteisolierung mit original 3M Thinsulate™-Futter
- hoher Tragekomfort




■■■■■
Robustheit



■■■■■
Tragekomfort



■■■■■
Thermo



■■■■■
Nässe- & Ölbeständigkeit



HANDRÜCKEN	HANDINNENFLÄCHE	FUTTER
96% Polyester 4% Elasthan	Ziegenleder	
 CAT II	EN 388  2121X	EN 511  X2X

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 93 39	9/L	12 / 72	9002701933930
70 93 40	10/XL	12 / 72	9002701934012
70 93 41	11/XXL	12 / 72	9002701934128

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Bauarbeiten Reparaturarbeiten Montagearbeiten Spenglerarbeiten Gartenarbeiten Forstarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none">• Schmutz und Kälte• Mechanische Risiken gem. EN 388 – Leistungsstufen• Thermische Risiken gem. EN 511 - Leistungsstufen	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.