

MIDI FLEX

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer dichten Nitril-Beschichtung auf der Handinnenfläche
- geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen
- optimale Fingerfertigkeit



MATERIAL	BESCHICHTUNG
100% Polyester	Nitril

 CAT II	EN 388  3121X
---	---

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	Artikel EAN	VE / EAN	UK / EAN
(709260)	(6/XS)				
(709261)	(7/S)				
709262	8/M	12 / 120	9002701926208	9010701000835	9010702001008
709263	9/L	12 / 120	9002701926307	9010701000842	9010702001015
709264	10/XL	12 / 120	9002701926406	9010701000859	9010702001022
709265	11/XXL	12 / 120	9002701000465	9010701002587	9010702003033
(709266)	12/XXXL				

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Werkstattarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz und Nässe • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.