

KASPELGEHÖRSCHUTZ PROFI

EIGENSCHAFTEN

- sehr komfortabel
- extra breiter und gepolsterter Bügel
- längenverstellbare Bügeldrähte
- sehr weiche Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- Zweipunkt-Aufhängung
- SNR-Wert 33 dB



MATERIAL

Kapsel: ABS



EN 352-1:2020

| ART. NR. | GRÖSSE | VE / KARTON | ARTIKEL EAN | VE / EAN | UK / EAN |
|----------|-----------|-------------|---------------|----------|---------------|
| 701433 | universal | 1 / 20 | 9002701143315 | - | 9010702003361 |

| ANWENDUNGSBEREICHE | PRIMÄRER SCHUTZ | HINWEISE |
|---|---|---|
| Bauarbeiten Reparaturarbeiten Werkstatarbeiten Forstarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten Montagearbeiten | <ul style="list-style-type: none"> • SNR-Wert 33 dB = Dämmwert • Der Lärmpegel am geschützten Ohr soll zwischen 70 und 80 dB liegen. • Wird ein höherer Dämmwert (SNR) benötigt, kann der Kapselgehörschutz mit Gehörschutzstöpseln kombiniert werden. | Gehörschutz vor der Anwendung auf Schäden untersuchen – beschädigte Teile auswechseln. Dämmkissen können sich durch häufigen Gebrauch verschlechtern. Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation. |

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.