

FEINSTAUBMASKE PROFI FFP II

EIGENSCHAFTEN

- Schutzstufe FFP II
- schützt gegen mindergiftige feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des AGW
- vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- hoher Tragekomfort durch verstellbaren Metallnasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- mit elastischen Gummibändern
- farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe
- Verpackung á 3 Stück



MATERIAL	FFP2
Polyester, Polypropylen, PU, Aluminium	
CE	EN 149:2001 +A1:2009

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
73 05 02	universal	12 / 24	9002701050231

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reinigungsarbeiten mit großem Staubaufkommen Schleifen von Farbe, Lack, Weichholz, Metall, Rost, Spachtelmasse, Zement und Beton Lackieren mit wasserbasierenden Lacken	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • mindergiftige feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des AGW 	Vergewissern Sie sich immer, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Maske muss korrekt angelegt sein und während des gesamten Zeitraumes im Gefahrenbereich getragen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verwender Information.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.