

MICRO FLEX TOUCH

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit strapazierfähiger PU-Beschichtung
- gute Passform und Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit
- ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Speziell für Touch Screen Bedienung durch Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen
- Industrieverpackung:
12 Paar lose im Polybag

	■■■■□□ Robustheit
	■■■■□□ Tragekomfort
	■■■■□□ Atmungsaktivität
	■□□□□□ Nässe- & Ölbeständigkeit



MATERIAL	BESCHICHTUNG
75% Polyester 25% Kupferfaser	Polyurethan

	EN 388  3121X
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
709240S_T	6/XS	12 / 120	9002701704011
709241S_T	7/S	12 / 120	9002701704127
709242S_T	8/M	12 / 120	9002701704257
709243S_T	9/L	12 / 120	9002701704349
709244S_T	10/XL	12 / 120	9002701704462
709245S_T	11/XXL	12 / 120	9002701704578

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Installationsarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.