


ECO CUT C PLUS

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, Montagehandschuh aus Schnittschutzfaser mit Polyurethanbeschichtung auf der Handinnenfläche
- zusätzliche Verstärkung im Daumen–Zeigefinger–Bereich für längere Haltbarkeit
- gute Fingerfertigkeit



MATERIAL	BESCHICHTUNG
60% Polyethylen 26% Glasfaser 11% Elasthan 3% Polyester	Polyurethan
CE CAT II	EN 388  4X42C

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 98 26	8/M	12 / 72	9002701098264
70 98 27	9/L	12 / 72	9002701098271
70 98 28	10/XL	12 / 72	9002701098288
70 98 29	11/XXL	12 / 72	9002701098295

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.