



MULTI FLEX TOUCH LADY

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- optimale Fingerfertigkeit
- speziell für Touch Screen Bedienung durch Kupferfaser in Zeigefinger und Daumen
- hoher Tragekomfort



MATERIAL	BESCHICHTUNG	
98% Nylon 2% Elasthan	Nitril-Beschichtung mit Nitril-Noppen	
	EN 388  4131X	 Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 99 74_T	6/XS	12 / 72	9002701997406
70 99 75_T	7/S	12 / 72	9002701997505
70 99 76_T	8/M	12 / 72	9002701997604

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.