

KAPSELGEHÖRSCHUTZ BASIC

EIGENSCHAFTEN

- Kopfbügel aus Spezialkunststoff
- sehr weiche Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- SNR-Wert 27 dB



MATERIAL

Kunststoff



EN 352-1:2002

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	UK / EAN
701434	universal	10 / 50	9002701143407	9010702003118

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Bauarbeiten Reparaturarbeiten Werkstattarbeiten Forstarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten Montagearbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • SNR-Wert 27 dB = Dämmwert • Der Lärmpegel am geschützten Ohr soll zwischen 70 und 80 dB liegen. • Wird ein höherer Dämmwert (SNR) benötigt, kann der Kapselgehörschutz mit Gehörschutzstöpseln kombiniert werden. 	Gehörschutz vor der Anwendung auf Schäden untersuchen – beschädigte Teile auswechseln. Dämmkissen können sich durch häufigen Gebrauch verschlechtern. Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.