

HYDRO

EIGENSCHAFTEN

- ☑ nahtloser Handschuh mit 18G Nylon-Strick
- ☑ extra lange wasserdichte Stulpe
- ☑ bleibt flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- ☑ öl- und chemikalienbeständig
- ☑ zusätzliche schwarze Nitril-Sandy Beschichtung für extra guten Grip auch auf nassen Oberflächen
- ☑ designed in Österreich
- ☑ geprüft und zertifiziert in der EU



MATERIAL	FUTTER	EN ISO 374-5:2016
PVC, Nitril	Nylon	
 CAT III 0598	EN 388	EN ISO 374-1:2016
	 3121X	TYP B  JKL
		EN 407:2020
		 X1XXXX

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
780011_08	8/M	12 / 72	9002701018095	9010701004833	9010702005617
780011_10	10/XL	12 / 72	9002701018101	9010701004840	9010702005624

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Pool pflegen Teich pflegen Dünger aufbringen	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz und Nässe • Mechanische Risiken gem. EN 388 – Leistungsstufen • Chemikalienbeständigkeit gem. EN 374-1 Typ B: <ul style="list-style-type: none"> J = n-Heptan (>30 Min) K = Natriumhydroxid 40% (>240 Min) L = Schwefelsäure 96% (>30 Min) Leistungsstufen gegen Permeation siehe Verbraucherinformation <ul style="list-style-type: none"> • Bakterien und Pilze gem. EN374-5 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.