

MASTER FLEX TOUCH

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Touchscreen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen



MATERIAL	BESCHICHTUNG	
97% Nylon 3% Elasthan	Nitril mit Sandy-Finish	 STANDARD 100 71252 OETI

	EN 388  4121X		
---	---	--	---

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
709545_T_08	8/M	12 / 72	9002701025086	9010701005588	9010702006393
709545_T_09	9/L	12 / 72	9002701025093	9010701005595	9010702006409
709545_T_10	10/XL	12 / 72	9002701025109	9010701005601	9010702006416
709545_T_11	11/XXL	12 / 72	9002701025116	9010701005618	9010702006423

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.