

3M FARBSPRITZMASKENSET 6002C A2P2

EIGENSCHAFTEN

- Schutzstufe A2P2
- schützt gegen organische Gase und Dämpfe bis 5.000 ml/m³
- Doppelfiltersystem / Filter wechselbar
- Flexibles Baukastensystem (Gase/Dämpfe – und/oder Partikel-Filter plus druckluftunterstütztes System)
- hoher Tragekomfort
- wiederverwendbar
- hautsympathisch, antiallergisch
- 1 Stück in SB-Verpackung



MATERIAL	
Elastomer Vliese Polypropylenfaser	A2P2

CE	EN 140:1998 EN14387:2004+ AI:2006 EN 143:2000 P2 R
-----------	---

ART. NR.	Bezeichnung	VE / KARTON	EAN
736000	Atenschutzmaske	4 / 4	4001895947667
736002	Ersatzfilterset A2P2	4 / 4	4001895973994
706055	Ersatzfilterset A2	4 / 16	9002701460559
705925	Ersatzfilterset P2	10 / 40	9002701459256
700501	Filterdeckel	1 / 10	9002701405017

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reinigen mit großem Staubaufkommen Schleifen von Farbe, Lack, Weichholz, Metall, Rost, Spachtelmasse, Zement und Beton Lackieren mit lösemittelhaltigem und wasserbasierendem Lack	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • mindergiftige feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des AGW • organische Dämpfe und Gase bis 5.000 ml/m³ 	Vergewissern Sie sich immer, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Maske muss korrekt angelegt sein und während des gesamten Zeitraumes im Gefahrenbereich getragen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verwender Information.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.