



MICROFLEX PRO

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser dünner 18G Montagehandschuh mit Polyurethanbeschichtung
- DMFA unter 10ppm
- Beschichtung ist atmungsaktiv und ölabweisend
- Hoher Tragekomfort
- Silikonfrei hergestellt



MATERIAL	BESCHICHTUNG	 STANDARD 100 23.HCN.18114 Hohenstein HTTI
Nylon	Polyurethan	

 CAT II	EN 388  2010X		
---	--	---	--

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
709419BG_06	6/XS	12 / 120	9002701025277	9010701005649	9010702006478
709419BG_07	7/S	12 / 120	9002701025284	9010701005656	9010702006485
709419BG_08	8/M	12 / 120	9002701025291	9010701005663	9010702006492
709419BG_09	9/L	12 / 120	9002701025307	9010701005670	9010702006508
709419BG_10	10/XL	12 / 120	9002701025314	9010701005687	9010702006515
709419BG_11	11/XXL	12 / 120	9002701025321	9010701005694	9010702006522

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.