

G-BASE DRIVER

EIGENSCHAFTEN

- Handschuh aus robustem Büffelleder
- Lederstärke ca. 0,8 mm
- hoher Tragekomfort
- sehr gute Passform



HANDRÜCKEN	HANDINNENFLÄCHE
Büffelleder	Büffelleder

 CAT II	EN 388  2121X	EN 407  X1XXXX
---	--	---

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
EP760010_08	8/M	12 / 120	9002701031353	9010701007797	9010702009554
EP760010_09	9/L	12 / 120	9002701031360	9010701007803	9010702009561
EP760010_10	10/XL	12 / 120	9002701031377	9010701007810	9010702009578
EP760010_11	11/XXL	12 / 120	9002701031384	9010701007827	9010702009585

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Bauarbeiten Reparaturarbeiten Montagearbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Gartenarbeiten Forstarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten	Schützt vor/gegen: • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 – Leistungsstufen • Thermische Risiken gem. EN 407 – Leistungsstufen	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.