

MASTER FLEX LADY

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



MATERIAL	BESCHICHTUNG	
97% Nylon 3% Elasthan	Nitril mit Sandy-Finish	
	EN 388  4121X	

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTEIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
709942	6/XS	12 / 72	9002701994214	9010701001719	9010702001893
709943	7/S	12 / 72	9002701994320	9010701001726	9010702001909
709944	8/M	12 / 72	9002701994436	9010701001733	9010702001916

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.