




# MULTI FLEX TOUCH LADY

## EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- optimale Fingerfertigkeit
- Touchscreen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen
- hoher Tragekomfort



MATERIAL	BESCHICHTUNG	TOUCH FUNKTION
98% Nylon 2% Elasthan	Nitril-Beschichtung mit Nitril-Noppen	

	EN 388  4131A	EN 407  X1XXXX	 STANDARD 100 25-HAT-48857 Hohenstein
---	---	--	---

ART. NR.	Größe	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE EAN	UK EAN
709974_T	6/XS	12 / 72	9002701997406	9010701001801	9010702001985
709975_T	7/S	12 / 72	9002701997505	9010701001818	9010702001992
709976_T	8/M	12 / 72	9002701997604	9010701001825	9010702002005

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schmutz</li> <li>• Mechanische Risiken gem. EN 388 – Leistungsstufen</li> <li>• Thermischen Risiken gem. EN 407 – Leistungsstufen</li> </ul>	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.