


MULTI FLEX LADY

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- atmungsaktive Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- hoher Tragekomfort



MATERIAL	BESCHICHTUNG	DERMATOLOGISCH GETESTET
96% Nylon 4% Elasthan	Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen	

	EN 388  4131A	EN 407  X1XXXX	 STANDARD 100 25 HAT.46857 Hohenstein
---	---	--	---

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
709974	6/XS	12 / 72	9002701997413	9010701001771	9010702001954
709975	7/S	12 / 72	9002701997529	9010701001788	9010702001961
709976	8/M	12 / 72	9002701997635	9010701001795	9010702001978

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanischen Risiken gem. EN 388 – Leistungsstufen • Thermische Risiken gem. EN 407 – Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.