

PRO TEX

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser Handschuh mit einer Doppelbeschichtung
- Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish auf der Handinnenfläche
- gute Passform und Griffsicherheit
- öl- und wasserabweisend
- sehr robust durch Doppelbeschichtung
- sehr guter Grip bei feuchten Gegenständen



MATERIAL	BESCHICHTUNG
100% Nylon	Nitril mit Sandy-Finish

 CAT II	EN 388  4121
--	--

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 95 41	9	12 / 120	9002701954119
70 95 42	10	12 / 120	9002701954225
70 95 43	11	12 / 120	9002701954331

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Bauarbeiten Schwerarbeiten Reparaturarbeiten Montagearbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Gartenarbeiten Forstarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz und Nässe • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.